



- 경제적인 가격과 세련된 디자인
- 자동온도보상기능 • DO와 온도 동시표시
- 자동 Salinity 보상으로 사용이 편리
- 사용이 간편한 키패드로 측정이 용이함
- ISO9001, GD, CE 마크 획득 제품

- 경제적인 가격과 세련된 디자인
- 자동온도보상기능
- Conductivity와 온도 동시표시
- 사용이 간편한 키패드로 측정이 용이함
- ISO9001, GD, CE 마크 획득 제품

- 경제적인 가격과 세련된 디자인
- Salinity와 온도 동시표시
- 사용이 간편한 키패드로 측정이 용이함
- 해수풀이나 식품용에 적합함
- ppt와 %로 단위전환 가능
- ISO9001, GD, CE 마크 획득 제품



## D35 (DO/O<sub>2</sub>/Temp)

0~19.99mg/l  
0~60.0%  
-10~60℃

0.01mg/l  
0.1%  
0.1℃

±0.5%  
±1digit  
±0.4℃

## C65 (Conductivity/TDS/Temp)

0~199,999μS/cm  
0~1999mg/l  
-10~110℃

0.01μS/cm  
1mg/l  
0.1℃

0.5% ± 1digit  
±0.2%  
±0.4℃

## S60 (Salinity/Temp)

0~80.0ppt  
(0~8%)  
-10~110℃

0.1ppt  
0.1℃

±0.2%  
±0.4℃

Auto

Auto

0~50℃, RH95%

9V Battery x 1 ea

195(L)x67(W)x25(H)mm / 250g

ISO9001, CE, GD

- DO Polarograph Elec./ATC Probe
- Membrane & Filling Solution
- 9V Battery, Manual, Case

- EC Cell/ATC Probe (K=1.0)
- 보정용액 1413μS/cm 125ml
- 9V Battery, Manual, Case

- Salinity Cell/ATC Probe(K=10)
- 보정용액 3.9ppt 125ml
- 9V Battery, Manual, Case

- Membrane Kit

- 보정용액 146.9μS/cm 125ml or 475ml

- 보정용액 3.9ppt 125ml or 475ml
- 보정용액 35.4ppt 125ml or 475ml